

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3



PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Garantiza la seguridad de los frenos bajo altas temperaturas.
- Excelente protección contra la corrosión.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Probador de líquido de frenos
- Extractor y cargador de líquido de frenos
- Pasta de cobre CU800

Descripción	Art. No.	U/E
250 ml	0892009136	1
500 ml	0892009135	1

Descripción

Líquido de frenos DOT 3 100% sintético para sistemas de freno y embrague hidráulicos.

Características

- Es compatible con gomas
- El producto cumple con SAE J1703; FMVSS116 DOT3; ISO4925 y GB12981-2012
- Buena protección de los elementos metálicos ante la oxidación y corrosión
- Mantiene la viscosidad tanto en baja como en alta temperatura.
- Los líquidos de frenos son muy higroscópicos (absorben la humedad del aire) por lo que no deben exponerse durante mucho tiempo al aire.

Notas:

- Se recomienda cambiar el líquido de frenos cada 2 años o 20.000 kilómetros, consultar el manual del fabricante.
- No mezclar con líquidos de frenos minerales (LHM) ni contaminar con aceites minerales o disolventes.
- El líquido de frenos puede erosionar la pintura, si entra en contacto con alguna parte del vehículo se debe limpiar inmediatamente.
- Conservar el producto en los envases originales bien cerrados.

Aplicación

- Sistema de frenos vehículos gasolina y Diesel.
- Talleres mecánicos, lubritecas, servitecas

Datos técnicos

Color	Amarillo claro
Punto de ebullición	>245 °C
Punto de ebullición (Húmedo)	>145 °C
Viscosidad a -40°C	>1500 mm ² /s
pH	7.0~11.5
Vida útil	3 años

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co