

GUANTE PROTECCIÓN TIGERFLEX® W-250 NIVEL-C



Talla	Art. N°	U/E
9	0899 411 369	6
10	0899 411 370	6

Aplicaciones

Buena protección al corte en condiciones de seco para la industria del vidrio, reciclaje del vidrio, estampado de metal, procesamiento del metal, montaje, carrocerías del automóvil y vehículo industrial, industria del plástico, industria de papel y cartón. Para trabajos en general con elevado riesgo de corte y donde se necesita manipular objetos con tacto y buen agarre.



Certificado Riesgos Intermedios

EPI Cat. II

SEGÚN EN 21420, EN 388:2016

Guante de protección al corte de uso universal. Gran elasticidad y confort. Excelente agarre gracias a sus bandas TIGERFLEX®

- Recubrimiento en palma con espuma de nitrilo con bandas antideslizantes TIGERFLEX® para máximo agarre.
- Tejido soporte fabricado en combinación con: HDPE, fibra de vidrio, poliéster, nylon y spandex, buena resistencia y confort. Gran adaptación a la mano y tacto.
- Tejido en galga 18.
- Amplio puño elástico.
- Apto para accionar pantallas táctiles.
- Su certificado OEKOTEX Standard 100, garantiza la ausencia absoluta de sustancias nocivas en su fabricación.



EPI de Cat. II
Riesgos mecánicos EN 388: 2016

EN 388



4X43C

0 1 2 3 4	Resistencia a la abrasión
0 1 2 3 4	Resistencia al corte
0 1 2 3 4	Resistencia al desgarro
0 1 2 3 4	Resistencia a la perforación
ABCDEF	R. corte de objetos afilados
X	(No ensayado)