

MANGUERA HIBRIDA 3/8" CON CARRETE RETRÁCTIL



PRINCIPALES VENTAJAS

- Carrete retráctil para fácil manejo y orden dentro del taller.
- Puede ser instalado sobre pared o banco de trabajo.
- Manguera híbrida de alta resistencia al desgaste.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Filtro regulador y lubricador.
- Herramientas neumáticas.
- Acoples neumáticos.

Descripción	Diámetro	Longitud	Art. N°
Manguera híbrida con carrete retráctil	3/8" (9.5mm)	15 metros	069901012

Descripción

Carrete retráctil con manguera híbrida de 3/8" de 15 metros de largo para red neumática.

Características

- Carrete con función retráctil cargada por resorte con mecanismo de detención para utilizar la cantidad de manguera requerida.
- Rodillos guía de cuatro vías sin enganches, reducen el desgaste de la manguera y evitan la superposición mientras se retrae.
- La manguera de polímero híbrido combina las mejores características de caucho y PVC, brindando alta resistencia y flexibilidad.
- Memoria cero, queda plana, no se curva ni toma forma.
- Equipado con parachoques de goma ajustable y de alta resistencia para evitar que la manguera se retraiga por completo dentro del carrete.
- Diseñado para ser instalado en pared o anclaje a un banco de trabajo.
- Construcción de acero de grado industrial.
- Material de la manguera: polímero híbrido
- Diámetro interno de la manguera: 3/8" (9.50 mm)
- Longitud: 15 metros (50 pies)
- Presión máxima: 300 PSI
- Material del carrete: acero al carbono
- Herrajes de latón.
- El carrete retráctil evita desorden dentro del taller y evitar que la manguera este expuesta todo el tiempo a daños y deterioro.
- Rosca de salida macho 1/4" NPT.

Aplicación

- Talleres o trabajos donde se requiera uso y conexión de herramientas neumáticas.

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
 Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co