

ROTO MARTILLO SDS PLUS 800 W 2.8 JOULES



PRINCIPALES VENTAJAS

- Mandril de ajuste rápido.
- Función de interruptor para trabajos de demolición.
- Embrague de seguridad en caso de bloqueo de herramienta.
- Sistema de bloqueo Vario para posicionamiento de cincel.
- Taladros de ajuste rápido.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes.
- Gafas de protección.
- Brocas SDS
- Cinceles.

Voltaje	Art. N°
110V	0702 800 110

Descripción

Herramienta profesional adecuada para operaciones de perforación sin impacto en madera, metal, plástico y cerámica y con impacto en ladrillos, hormigón y piedras. También destinado a operaciones de rotura y demolición con cincel.

Características

- Motor electropneumático de 800 W
- Impacto de 2.8 J.
- 3 funciones: perforación, perforación por impacto y rotura (martillo).
- Mandril de encaje rápido (SDS).
- Sistema Vario Lock para el ajuste del posicionamiento del cincel.
- Control electrónico de velocidad, según la presión ejercida sobre el gatillo.
- Preselección de velocidad máxima.
- Reversible.
- Botón de bloqueo de gatillo para trabajo continuo.
- Embrague de seguridad que protege al usuario contra "golpes" si se produce un bloqueo durante la operación.
- Fabricado según IEC / EN 60745.

Accesorios incluidos

- Mango adicional.
- Limitador de profundidad.
- Maletín.

Restricciones de uso

- Nunca use la herramienta si el cable de alimentación está dañado.
 - Nunca transporte la herramienta por el cable de alimentación.
 - Nunca cambie la velocidad de perforación con la herramienta en funcionamiento.
 - Nunca use la herramienta en contacto con agua.
- Modo de usar
- Lea atentamente el manual de instrucciones.



ROTO MARTILLO SDS PLUS 800 W 2.8 JOULES

Información de seguridad

- Siempre opere la herramienta por el mango de goma y use un guante adecuado cuando realice trabajos donde exista el riesgo de rotura de los cables eléctricos.
- Siempre sostenga la herramienta con las 2 manos cuando realice operaciones de perforación y rotura / demolición.
- Mantenga la herramienta eléctrica y sus aberturas siempre limpias.
- Utilice siempre los EPP's adecuados para el trabajo realizado.
- Nunca realice trabajos en materiales que contengan asbesto en su composición sin protección específica contra él. El asbesto es un material considerado cancerígeno.

Condiciones de almacenamiento


- Cuando no esté en uso, mantenga la herramienta en su embalaje original protegido del sol, el calor y la humedad.

-  Maleta
-  Control electrónico de velocidad
-  Reversible
-  Perforación con impacto
-  Vario Lock
-  Martillo de 3 funciones
-  Encaje rápido

Garantía

- Garantía contra cualquier defecto de fabricación de 6 meses como se detalla en el manual del producto

Datos técnicos

Potencia	800 W	
Mandril	Encaje rápido (SDS)	
Velocidad sin carga	0 - 1200 min ⁻¹	
Impactos	0 - 5300 ipm	
Fuerza de impacto	2.8 J	
Ø máximo perforación	Acero	13 mm
	Hormigón	26 mm
	Hormigón con corona	68mm
Clase de protección	II 	
Peso	2.8 Kg	
Longitud del cable eléctrico	2,3 m	

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co