

SPRAY DE SOLDADURA BASE CO₂



PRINCIPALES VENTAJAS

- Forma una capa protectora y refrigerante sobre la superficie.
- Protege piezas y boquilla.
- Se puede pintar después de soldar.
- No altera la calidad ni la resistencia de la soldadura.
- Se puede aplicar en lugares con poca ventilación.
- Indicado para empresas con gestión ambiental ISO 14.000.
- No afecta la capa de ozono.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- EPI'S
- Pintura en spray.
- Spray zinc y acero inox.
- Desengrasante universal ECO-W.

Descripción	Contenido	Art.N
ANTI SALPICADURAS SPRAY	Unitario	0893 901 041

Descripción

Protector de superficie favorable con el medio ambiente, que cumple con la norma 14000. que evita la adherencia de partículas de escoria producidas por la incandescencia del metal derretido, las piezas que están siendo soldadas.

Características

- Acorde con ISO 14.000.
- Protección de la superficie contra la escoria de soldadura.
- Refrigerera el proceso de soldadura.
- Libre de silicona.
- Previene la formación de grietas.
- No afecta las propiedades mecánicas del material soldado.
- Producto no tóxico.
- No es necesario lijar para remover la escoria de soldadura.
- Producto ecológicamente correcto, envasado con CO₂.

Aplicaciones

- Para aplicar en superficies a ser soldadas, compuestas por metales ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, acero carbono, acero inoxidable, cobre y latón entre otros.
- Boquilla de la antorcha.
- Para soldadoras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes.

Instrucciones de uso

- Agite bien el envase.
- Aplique el producto a una distancia de 25 cm, en los lugares adyacentes a la zona a ser soldada, asegurándose que todos los posibles puntos de contacto estén protegidos.
- Aplique a una distancia de 25 cm, y en el interior de la boquilla de la antorcha.
- Para remoción, utilice un paño con agua y detergente.

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar las medidas de seguridad adecuadas para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
- Validez: Revisar etiqueta

SPRAY DE SOLDADURA BASE CO₂

Datos técnicos

Aspecto	Líquido spray
Color	Amarillo claro
Olor	Característico
Densidad a 20°C	1.3 g/mL
Punto de inflamabilidad	< 0°C
Envase	CO ₂
Solubilidad	Parcial en agua

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia S.A.S

Tel: (57) 1 745 63 89

www.wurth.co