

TALADRO NEUMÁTICO DE 1/2" CON LLAVE



PRINCIPALES VENTAJAS

- Bajo índice de mantenimiento.
- Ligero y resistente.
- Gatillo con gran sensibilidad para controlar la velocidad de trabajo.
- Empuñadura en goma.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Acoples y fitting.
- Manguera espiral 3/8" / Carrete.
- Filtro regulador y lubricador.
- Brocas

Descripción	Art. N°
Taladro neumático de 1/2" con llave	907-037-870

Descripción

Taladro neumático 1/2" compacto y ligero, reversible, mandril con llave

Características

- Ligero y compacto; fácil de manejar
- Conmutado de giro izquierda y derecha.
- Carcasa de aluminio.
- Sistema de accionamiento por gatillo.
- Con silenciador para reducir el nivel de ruido.
- Mandril con ajuste de 1/2" (13mm).
- Mango de goma.

Aplicación

- Para realizar trabajos de perforación.

Información de seguridad y manipulación del producto

- Antes de iniciar la manipulación de la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El incumplimiento de las normas de seguridad y precauciones básicas, puede resultar en serias lesiones para el usuario.

Datos técnicos

Velocidad	500 RPM
Largo total	235 mm
Peso	1,95 Kg
Consumo de aire	130 l/min /4,6 cfm
Presión de aire	6,3 bar /90 psi
Mandril	1/2"
Motor	1/2 hp
Ancho min manguera	9 mm
Rosca de acople	1/4 G

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co