

LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC



PRINCIPALES VENTAJAS

- Rápida evaporación y excelente limpieza.
- Libre de acetona.
- Libre de AOX y siliconas.
- Certificación NSF.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Rost off.
- Limpia contacto.
- Grasa líquida.

Descripción

Desengrasante altamente eficaz para mantenimiento y limpieza de piezas eliminando grasa y suciedad de las superficies.

Características

- Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad, restos de hollín y residuos de frenos.
- Secado rápido.
- Limpia con rapidez y no deja residuos.
- Los componentes tratados están fuera de servicio durante un corto período de tiempo. No es necesario realizar tratamiento posterior.
- Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales.
- No afecta (dilata) las juntas de poliamida y FKM (Elastómeros).
- No produce corrosión de superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón.
- Boquilla con chorro directo de pulverización.
- Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios.
- No contiene acetona.
- No contiene AOX o silicona.

Aplicación

- Adecuado para una rápida remoción de residuos aceitosos o grasos, hollín, polvo en frenos de disco y tambor, motor y mangueras de transmisión, sistema de frenos, carcasas.

Modo de empleo

- Rociar el producto sobre la superficie a limpiar y frotar cuidadosamente con un paño limpio. Antes de aplicar el producto, comprobar en una zona oculta la compatibilidad del producto con piezas de goma, materiales sintéticos y con superficies barnizadas.



Certificación
Para la referencia de 5 litros cumple NSF (K1, K2, K3, KX)

Cantidad	Art N°	U/E
5 litros	0890-107-05	1
500 ml	0890108011	12

LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS DE MONTAJE

Información de seguridad

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez

- Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
- Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
- Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.

Datos técnicos

Base química	Hidrocarburos alifáticos
Color	Transparente
Densidad	0,710 g/cm (20°C)
Punto de inflamación	< 21°C
Clase Vbf	A I

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co