

ANTI SALPICADURAS (RESPINGO) PARA SOLDAR



PRINCIPALES VENTAJAS

- Protección de superficie contra salpicaduras de soldadura.
- Exento de silicona.
- Producto no tóxico.
- No necesita de lijado para la remoción del salpicado de soldadura.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- EPP's.
- Pintura en Spray Würth
- Spray de Zinc
- Desengrasante

Descripción	Art. N°
Anti respingo gel lata 400g	0893-102-125
Anti respingo Spray lata 400ml	0893-102-100

Descripción

Es un protector de superficie que evita la adherencia de las partículas de salpicadura incandescentes del metal derretido en las piezas que están siendo soldadas, y a la boquilla de la antorcha del soldador, con gran poder de protección y refrigeración para superficies.

Características

- Forma una capa protectora y refrigerante sobre la superficie.
- Protege las piezas y la boquilla quemadora.
- Previene la formación de grietas en la soldadura.
- Acepta pintura después de soldadura, por la exención de silicona en la composición.
- Puede aplicarse en lugares de trabajo poca ventilación.
- Optimiza el trabajo de soldadura y limpieza de la pieza.

Aplicación

- Puede ser aplicado en superficies a soldar de metales ferrosos y no ferrosos, tales como aluminio, acero al carbono, acero inoxidable, cobre, latón, entre otros.
- Componentes de la antorcha Mig / Mag.
- Boquillas.

Instrucciones de uso

- Spray / Spray:
 - Aplique el producto directamente sobre la superficie a soldar y en el interior de la boquilla de la antorcha de soldadura, una distancia aproximada de 25 cm.
 - Quite, utilizando un paño con agua o detergente.
- Gel:
 - Sumerja la boquilla de la antorcha en el gel.
 - Si es necesario, ayude la remoción con una esponja o cepillo metálico.
 - Quite, utilizando un paño con agua o detergente.

Información de seguridad y manipulación del producto

- Después del uso total del producto, no reutilizar el embalaje.
- No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.
- Utilizar los EPP's indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

ANTI SALPICADURAS (RESPINGO) PARA SOLDAR

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol y la lluvia.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacene lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo y con temperatura superior a + 50 ° C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Aspecto	Spray/Gel
Color	Rojo
Olor	Característico
pH a 25 °C., 100%	9,00
Densidad a 20 °C	1,0811g / cm ³
Solubilidad	Soluble en agua

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co