

SILICONA NEUTRA ANTIFÚNGICO



PRINCIPALES VENTAJAS

- No le afectan las temperaturas extremas y se adapta bien a la intemperie.
- Adecuado para aplicaciones de saneamiento y salas húmedas.
- Curación rápida.
- Resistencia a temperaturas de -20 hasta 100 °C

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola para cartuchos.
- Desengrasantes
- Bisturí
- Cinta de enmascarar

Cant. Embalaje	Descripción	Cont.	Código
1	SILICONA NEUTRA ANTIFÚNGICO TRANSP.	300 ML	089253861
1	SILICONA NEUTRA ANTIFÚNGICO NEGRA	300 ML	089253862
1	SILICONA NEUTRA ANTIFÚNGICO BLANCA	300 ML	089253863

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia S.A.S
Tel: (601) 745 63 89
www.wurth.co

Descripción

Sellador de secado neutro mono componente de alto rendimiento, adecuado para aplicaciones de saneamiento y salas húmedas. Ampliamente utilizado en la construcción y la decoración para la fijación y el sellado de juntas de excelente calidad.

Características

- Seca convirtiéndose en caucho resistente y flexible
- No se deforma, fácil de utilizar
- Alta movilidad
- Resistencia al aceite mejorada
- Buen efecto antimoho
- Poco olor

Aplicación

- Ideal para sellado de mampostería, hormigón, ladrillo, bloque, cemento pre-moldeado, vidrios, azulejos, cerámica, metales como acero, cobre, hierro, madera barnizada o pintada, además de algunos plásticos.
- Posee propiedades anti-hongos y anti-moho.
- no corroe metales.
- no es adecuado para peceras y piedras naturales como mármol y granito.

Modo de uso

- Limpie la superficie y aplique cinta de enmascarar a los lados de la junta para evitar que el producto entre en contacto indeseado.
- las superficies de goma deben ser lijadas y limpiadas.
- corte la punta del cartucho, y enrosque la cánula de aplicación, cortando la misma en la medida de ancho de junta deseada.
- Después de la aplicación, alisar mediante espátula para tener un mejor acabado.
- Cualquier corrección en el acabado se debe realizar antes que se forme la película.

Condiciones de almacenamiento y vida útil.

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar protegido del sol, la lluvia y alejado de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso aquellos destinados a animales.
- No almacenar en un lugar con humedad excesiva y temperaturas superiores a +50°C.
- Validez: 12 meses desde la fecha de fabricación.

SILICONA NEUTRA ANTIFÚNGICO

Datos técnicos

Base	Silicona
Propiedades fungicidas	Sí
Color	Blanco
Tiempo mínimo de formación de piel	7 min
Absorción del movimiento continuo	20 %
Densidad	1 g/cm ³
Velocidad de curado completo/condiciones	3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Vida útil desde la producción	12 meses
Temperatura de procesamiento mínima/máxima	5 hasta 45 °C
Resistencia a temperatura mín./máx.	-20 hasta 100 °C
Dureza Shore A	19 +/- 1
Elongación de ruptura mínima	650 %

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia S.A.S

Tel: (601) 745 63 89

www.wurth.co