W-MP GRASA DE LITIO

➢ Grasa de múltiples aplicaciones y lubricación de larga duración basada en jabón de litio.

Ventajas

- Resistencia a temperatura desde –10°a +135°C (máximo +150°C).
- Buena adherencia.
- Resistencia al envejecimiento y resistencia mecánica (rotura).
- Excelente anti desgaste y reduce la fricción.
- Anti-oxidante.
- Anti-corrosión y herrumbre.
- Resistente al agua.
- Reduce el costo y el tiempo de mantenimiento.
- Color que permite fácil la identificación del uso, la prevención de la contaminación o la mezcla.

➢ Producto registrado en la ANP – Agencia Nacional de Petróleo.

- ANP N ° 2886.

Aplicaciones:

Grasa Azul

- Lubricación y protección de diferentes rodamientos, engranajes pequeños, pernos y juntas, bisagras, tornillos, cubos de rueda, eje de transmisión, etc.
- En la línea industrial hay diferentes ramas de aplicación donde las condiciones de funcionamiento no requieren una grasa especifica. "Por favor siga las instrucciones recomendadas por el fabricante del equipo".

Grasa Blanca

- Lubricación y protección general de diversos rodamientos, bandas transportadoras, motores eléctricos y equipos de navegación donde el dióxido de titanio ofrece protección adicional a la atmósfera salina, dejando una película protectora y sólida.

Modo de uso:

- Tome la cantidad necesaria con un pincel o una espátula y aplíquela la grasa directamente sobre la superficie que se va a lubricar.
- El producto puede ser aplicado con una grasera manual o neumática.
- No vuelva a utilizar el embase.
- No botar en desagües, aguas o suelos. Embalaje reciclable. Para la eliminación utilizar las instalaciones de las estaciones de servicio.

Datos técnicos:

Conte-nido	Código	Color	Consisten-cia NLGI	Penetración Trabajo a 25 ° C (mm/10)	Viscosidad de la base de aceite a 40° C (cSt)	Punto de goteo (oC)	Densida d (g/cm3)	E.P. Quatro Esferas (Kgj/N)	Temperat ura de trabajo (oC)
NORMA		N.A.	DIN 51 818	ASTM D 217. DIN ISO 2137	ASTM D 445. DIN 51 561	ASTM D 2265. DIN 51 350/4	ISO 2811	ASTM D 2596. DIN 51 350/4	N.A.
1 KG	0893-402-1	Azul	2	265 a 295	90 a 120	+195	N.A.	N.A.	-10 a +135
10 KG	0893-402-10								
1 KG	0893-403-1	Blanca							
10 KG	0893-403-10								

W-CO-M-SB-08/2015

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.